

# Produktinformation 9701LR/TCT26/32/42 E



## Aufsatz- und Ansatzleuchte mit gewölbter, klarer Abschlusswanne

**Leuchtenkörper** aus Aluminium-Druckguss, zweifarbig lichtgrau RAL 7035 und anthrazitgrau RAL 7016, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

**Mastzopf** Ø 76 mm.

**Abschlusswanne** aus hochschlagzähem PMMA, klar. Werkzeuglos abklappbar und aushängbar.

**Optisches System** aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium.

**Neigungswinkel** einstellbar. Aufsatzmontage 0° ...25°, Ansatzmontage 0° ...15°

**Anschlussraum** werkzeuglos durch große handliche Hebelverschlüsse zu öffnen.

**Elektro-Block** mit allen elektrischen Komponenten von oben zugänglich und werkzeuglos austauschbar.

**Leistungsreduzierung** mittels Power Switch.

**Anschlussklemme** 3-polig bis 2,5 mm<sup>2</sup>.




**Kabelverschraubung** M 20 als Zugentlastung. Für Kabeldurchmesser 6 mm bis 12 mm.

**Elektrische Ausführung**  
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

**Windangriffsfläche** FW = 0,10 m<sup>2</sup>.

### Ausschreibungstext

Lumega 600 - Aufsatz- und Ansatzleuchte für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-TEL 26 W, 32 W oder 42 W, G24q-3/q-4. Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium, für breitstrahlende, asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, zweifarbig hellgrau RAL 7035 und anthrazitgrau RAL 7016, lackiert. Neigung einstellbar: Aufsatzmontage 0°...25°, Ansatzmontage 0°...15°. Für Mastzopf Ø 76 mm. Hochschlagzähe Abschlusswanne aus PMMA, klar, abklappbar und werkzeuglos aushängbar. Große und handliche Hebelverschlüsse aus Druckguss mit Edelstahlfedern. E-Block nach werkzeuglosem Öffnen des Geräteraumes von oben zugänglich und werkzeuglos austauschbar. Mit dreipoliger Anschlussklemme bis 2,5 mm<sup>2</sup> und Zugentlastung. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät. Mit Leistungsreduzierung (LR) mittels Power Switch. Schutzklasse II. Schutzart IP 66.



DIN 5040

A30

### Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
29 273 00	0803EMB/100-42 Eck-Mastbefg
29 277 00	0803WB/100-42 Wandbefestigung
22 249 00	09900/2/76 FVZ Mastaufsatz
22 251 00	09900/3/76 FVZ Mastaufsatz
22 253 00	09900/4/76 FVZ Mastaufsatz
43 791 00	09900/H/76 FVZ Mastaufsatz
22 232 00	0970/42 Reduzierstück
22 233 00	0970/48 Reduzierstück
22 234 00	0970/60 Reduzierstück
49 657 00	09700DM/1/76-II Mastaufsatz
49 658 00	09700DM/2/76/180°-II Mastaufsatz
49 663 00	09700DWB-II Wandbefestigung
49 672 00	09700DM/2/76/90°-II Mastaufsatz
49 673 00	09700DM/3/76-II Mastaufsatz