



Legende

- Treppenraumwand mit Anforderungen an Brandwand
- REI EI 30 (F30) tragendes/nichttragendes Bauteil
- REI EI 30 (F30) tragendes/nichttragendes Bauteil
- notwendiger Treppenraum
- notwendiger Flur/ notwendige Treppe/Rettungsweg
- REI 30 (F30-AB) Decke, öffnungslos
- REI 30 (F90-AB) Decke, öffnungslos
- Aufzug
- nicht Bestandteil des Brandschutzkonzeptes
- EI₃₀-S₂₀/25 (T30-RS) Feuerschutzabschluss, rauchdicht
- EI₃₀-S₂₀/25 (T30) Feuerschutzabschluss
- S₂₀/25 Rauchschutztür
- ⊕ dicht-/selbstschließende Tür, 3-seitige Dichtung
- dichtschließende Tür, 3-seitiger Dichtung
- ◆ Fahrstichtür gem. DIN EN 81-58
- Tür Drucker, nicht abschließbar (Blindzylinder)
- VSG Verbundsicherheitsglas
- NA Notausgang, Rettungsweg
- ← 1 RW 1. Rettungsweg
- ← 2 RW 2. Rettungsweg
- RWL Rettungsweglänge
- ÖF offenes Fenster
- RA Rauchableitung notwendig
- RA Rauchableitung notwendig
- RA Rauchableitung notwendig
- BMZ Brandmeldezentrale
- ☑ Druckknopfmelder (interne Alarmierung)
- 180 Türbreite 180cm im Lichten
- 120 Türbreite 120cm im Lichten
- 100 Türbreite 100cm im Lichten
- 1 Treppenraumbezeichnung
- EN 1125 Panikverschluss nach DIN EN 1125

Kiwa Wijnveld GmbH & Co.KG
 Brandschutztechn. Bewertung
 19.10.2021

Grundriss
 Kellergeschoss
 o.M.